

Ficha técnica
PISOS ESMALTADOS
36 X 36 CM
Monococción



CERÁMICA SALTEÑA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS *PISO MONOCOCCION 36 X 36*

Dimensión nominal (cm)	Nominal 36x36
Dimensión Real : Calibre 1 (mm)	359,8 - 359,8
Dimensión Real: Calibre Central (mm)	361,0 - 361,0
Dimensión Real: Calibre 3 (mm)	362,2 - 362,2
Tolerancia para Dimensión	0.60%
Calidad del producto	1ª y 2ª INFORMADA
Espesor (mm)	7,5 mm
Tolerancia para Espesor (aprox.)	5.0%
Absorción de Agua	6,0 - 10,0 %
Expansión por Humedad (mm/m)	Max. 0,6
Resistencia al Impacto	Resistente
Resistencia a la Helada	NO EXIGIDO
Resistencia al Choque Térmico	Resistente
Resistencia al Cuarteo	Resistente
Inmersión en Agua	DE < 1,9
Permeabilidad Azul de Metileno	Resistente
Carga de Rotura Mínima exigida 7,5 < Espesor (N)	800
Carga de Rotura Real espesor < 7,5 mm(N)	1250 - 1300
Resistencia a la Flexión (Kg/cm ²) mínima exigida	Min. 183
Resistencia a la Flexión (Kg/cm ²) Real	260/320
Planaridad (aprox.)	0.5%
Rectitud de lados (luneta)	0.5%
Ortogonalidad (Cuña)	0.6%
Curvatura Central referida a la Diagonal	Cumple
Resistencia a los Acidos (Excepto Acido Fluorhidrico)	Resistente
Resistencia a las manchas clase 1 a 5	Min. Clase 2
Resistencia a los Agentes Domésticos de Limpieza	Min. Clase C
Resistencia a la Abrasión PEI	Por producto /Declarado en caja
Resistencia a la abrasión Profunda	NO EXIGIDO
Dureza al Rayado MOHS	Min. 5
Clasificación de Grupo según Norma	BIIb



CERÁMICA SALTEÑA



CERÁMICA SALTEÑA