



Clásicos  
**Rojos**



Esto somos.



FERRAZANO  
REVESTIMENTOS



## NOS RENOVAMOS PARA VOS

Cerámica Salteña Renueva los **CLÁSICOS** de FERRAZZANO producidos en nuestra planta de última generación, transfiriendo a cada producto una nueva esencia.

Una nueva gama de cerámicos **CLÁSICOS ROJOS** de FERRAZZANO se presenta para dar soluciones a diferentes tipos de proyectos y con una versatilidad insuperable.

Los **CLÁSICOS ROJOS** de FERRAZZANO son óptimos tanto para interior como exterior y para áreas de gran circulación, convirtiéndose en una excelente opción para perímetros de piscinas, asadores, salas de estar y dormitorios.

En sus ya conocidas medidas de 36 cm. x 36 cm. con 9 mm. de grosor **Cotto, Curado a Fuego y Vecchio** son las tres nuevas propuestas para el público que sabe disfrutar de un clásico.



La línea **Curado a Fuego** tiene una cubierta impermeabilizante que repele cualquier tipo de líquido.

Cerámica Salteña es innovación y creatividad puestas al desarrollo de soluciones constructivas con base en la estética y la calidad.

Clásico  
**Cotto**



MEDIDAS  
**36 X 36 CM**

ESPESOR  
**9 MM**



**FERRAZANO**  
REVESTIMIENTOS



Clásico  
**Vecchio**



MEDIDAS  
**36 X 36 CM**

ESESOR  
**9 MM**



**FERRAZANO**  
REVESTIMIENTOS



Clásico  
**Curado  
a fuego**



MEDIDAS  
**36 X 36 CM**

ESPESOR  
**9 MM**



**FERRAZANO**  
REVESTIMIENTOS





[www.ceramicasalteña.com.ar](http://www.ceramicasalteña.com.ar)

## Tips | Consejos para una aplicación correcta.



- **CONTRAPISOS**

En terrenos muy húmedos, o donde el contrapiso está hecho sobre la tierra, la carpeta debe tener algún tipo de impermeabilizante mezclado en el concreto con el fin de evitar que penetre el agua en las baldosas y aflore el salitre.

- **JUNTAS**

La junta ideal debe hacerse con cemento y arena fina tamizada, o polvo de cuarzo y cemento, en la proporción de dos partes de arena o polvo de cuarzo por una parte de cemento.

La limpieza de manchas de cemento o concreto luego de hacer las juntas debe realizarse después de 48 horas de finalizadas las juntas. La misma debe ser hecha con ácido muriático en la proporción de 10 partes de agua por una parte de ácido.

Primero debe mojar el piso, aplicar la solución de agua y ácido, dejar actuar durante unos minutos, fregar con escoba y enjuagar con abundante agua. Repita esta operación mientras haya residuos de cemento en el piso. Luego de esta operación, lave el piso con agua y detergente neutro, siempre mezcle el detergente en agua, nunca lo aplique directamente sobre el piso.

- **IMPERMEABILIZACIÓN**

Impermeabilice las líneas Cotto y Vecchio que estén en áreas de asador, garaje o donde existe el riesgo de que caiga aceite o grasa. En otras áreas donde no existe tal riesgo, la impermeabilización es opcional.

